NISE 50-SERIE

TECHNISCHE DATEN

Vorderseite

Rückseite

Bay Trail

Apollo Lake

Modell	NISE 50	NISE 50-1900-KS	NISE 51	NISE 51-J3455
Artikelnr.	154514	161711	160839	160842

SYSTEM

CPU	Intel® Atom™ E3826 DC 1,80 GHz	Intel® Celeron® J1900 QC 2,42 GHz	Intel® Celeron® N3350 DC 2,4 GHz	Intel® Celeron® J3455 QC 1,5 GHz
Chipsatz	SoC			
RAM	2 GB DDR3L SO-DIMM	4 GB DDR3L SO-DIMM	8 GB DDR3L SO-DIMM	
HDD /SSD	16 GB EMMC	128 GB mSATA-6G SSD	16 GB EMMC 128 GB M.2 2242 SSD	
mSATA / CF / SIM Sockel	1 x SIM		2 x M.2 (1x belegt) 1 x SIM	

SCHNITTSTELLEN

Grafik	1 x HDMI	1 x DP
Serielle Ports	2 x RS-232, 1x RS-422/485 mit Autoflow Control	2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 mit Autoflow Control
USB	4 x USB 2.0	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Ethernet	2 x Intel® I210-AT Gigabit-LAN	
Audio	Line-out	
Sonstiges	4x GPI, 4x GPO	
Erweiterungen PCI / PCIe	–	
Sonstige Erweiterungen	3 x Mini-PCIe für optionale WLAN / 3G / LTE / Module 2 x Antennen Einbauplatz	1 x Mini-PCIe für optionale WLAN/3G/LTE Module 3 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 8.1, 64-bit	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019	
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14		
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	10% bis 90%		10% bis 95%
Stromversorgung	24 V, 60 W Power Adapter	12 V, 60 W Power Adapter	24 V, 60 W Power Adapter
Maße (B x H x T)	162 x 26 x 150 mm		
Im Lieferumfang	Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium		

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at